


# RENDIMIENTO

## Aditivos líquidos y modificadores de reología



### Aditivos Líquidos

acCEL™

Nuestra serie de productos acCEL™ resistentes al agua permite mejores velocidades de maquina y uniones mas fuertes con cualquier tipo de revestimientos y medios.

acCEL-D™

#### ¿Cuál necesitas?

- La fórmula original de acCEL funciona para todos los corrugadores.
- acCEL-D™ esta formulado para funcionar en un sistema dosificador
- Modificadores reológicos

### Modificadores de reología

**RSM2000™**

Nuestro modificador de reología de segunda adición, RSM2000™, esta formulado específicamente para plantas que ejecutan cera, peso base pesado y sustratos difíciles de pegar.

#### Beneficios

- Mejora el rendimiento del almidón
- Reduce el desperdicio
- Aumenta la velocidad de la maquina

	Promedio antes del FPM	Promedio despues del FPM	Pies lineales ganados		
		RSM2000	Hora	Día	Mes
<b>Planta 1</b> Peso Base 145	520	600	4800	115,200	2.3mil
<b>Planta 2</b> Peso Base 150	480	590	6600	158,400	3.1mil
<b>Planta 3</b> Peso Base 125	680	770	5400	129,600	2.6mil
<b>Planta 4</b> Peso Base 125	730	810	4800	115,200	2.3mil

Aviso legal: No garantizamos el rendimiento y el usuario debe realizar sus propias pruebas para evaluar la idoneidad en su aplicación. El usuario asume todos los demás riesgos y responsabilidades que resulten del uso de este producto. Nuestra empresa no hace reclamaciones, representaciones o garantías, ya sean expresas o implícitas, en cuanto a la seguridad, confiabilidad, durabilidad y rendimiento de ninguno de los productos de nuestra empresa. En ningún caso nuestra empresa será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental, especial, a la propiedad o a la vida, que surja de o esté relacionado con el uso o mal uso de nuestros productos.



service@chromascape.com

Teléfono 888.421.0010

CHR●●●●●MASCAPE